



Red 1750C : น้ำยาผสมคอนกรีตชนิดลดน้ำและหน่วงการก่อตัว ASTM C494 Type A and D

Red 1750C เป็นน้ำยาลดน้ำและหน่วงการก่อตัว ออกแบบเฉพาะสำหรับงานคอนกรีตผสมเสร็จ ช่วยให้คอนกรีตมีระยะเวลาทำงานนานขึ้น สามารถลดการใช้น้ำในส่วนผสมคอนกรีต ส่งผลให้คอนกรีตมีกำลังอัดดีขึ้นและลดปริมาณปูนซีเมนต์ได้ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีส่วนผสมของคลอไรด์

ข้อมูลจำเพาะ : เป็นของเหลว ใสไม่มีสี

ความหนาแน่น 1.03 ± 0.02 (20°C)

pH : 6.5 ± 1.0 (20°C)

ข้อได้เปรียบของการใช้งานผลิตภัณฑ์

- สามารถใช้งานคอนกรีตได้ยาวนานขึ้น
- สามารถลดน้ำในส่วนผสมคอนกรีตได้
- เพิ่มความสามารถในการเทได้ของคอนกรีต ชี้นงานสวยงาม ผิวเรียบ ลดฟองอากาศที่ผิวชิ้นงาน

การใช้งาน : ปริมาณที่แนะนำ 0.20-0.50 ลิตร/100 กิโลกรัมของวัสดุประสาน
ปริมาณการใช้งานผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน ควรปรึกษาวิศวกรหรือทดลองก่อนการใช้งานจริง

บรรจุภัณฑ์ : Red 1750C พร้อมให้บริการในรูปแบบถัง 200 ลิตร และ 1,000 ลิตร

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ : ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น มีหลังคา กันแดดและฝน
อายุการเก็บหรือใช้งานหลังส่งมอบสินค้า 1 ปี



ผลทดสอบเปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีต

ชื่อ	W/C	Red 1750C (มล.)	ปูนซีเมนต์ (กก.)	น้ำ (กก.)	ทราย (กก.)	หิน (กก.)	กำลังอัดคอนกรีต		
							7 วัน (ksc.)	14 วัน (ksc.)	28 วัน (ksc.)
คอนกรีตควบคุม	0.633		300	190	850	1,080	278	289	317
คอนกรีตผสมน้ำยา Red 1750C	0.600	1,200	300	180	850	1,080	307	333	358

